

PASTINA (Mortero para juntas de Color)



Características:

- Juntas impermeables
- No se resquebrajan
- No desarrollan hongos (ANSI H-5.5111)
- Alta adherencia, dureza y resistencia
- Fácil limpieza
- Para áreas internas y externas
- Excelentes propiedades finales

18 colores disponibles



Características Técnicas. Class CG2

Características	Requerimiento CG/RG	Método de prueba
Alta resistencia a la abrasión (28 d RT).	< 1000 mm ³	EN 12808-2
Resistencia a la flexión después del almacenamiento en seco (28 d RT)	> 3.5 / 30 N / mm ²	EN 12808-3
Resistencia a la flexión después de ciclos de congelación-descongelación (7 d RT + 21 d W + 25 FTC + 3 d RT)	> 3.5 / n. a. N / mm ²	EN 12808-3
Resistencia a la compresión después del almacenamiento en seco (28 d RT)	> 15/45 N / mm ²	EN 12808-3
Resistencia a la compresión después de ciclos de congelación-descongelación (7 d RT + 21 d W + 25 FTC + 3 d RT)	> 15 / n. a. N / mm ²	EN 12808-3
Contracción	< 2 mm / m	EN 12808-4
Absorción reducida de agua después de 30 min	< 2 g	EN 12808-5
Absorción reducida de agua después de 240 min	< 5 g	EN 12808-5

Forma de Empleo